

# AJUSTADOR AUTOMÁTICO DE FRENOS MERITOR®

## Rendimiento y calidad comprobada

Como el proveedor líder de ajustadores automáticos en Norte América, Meritor entiende la delicada relación entre los ajustadores automáticos y el sistema de frenos. Los ajustadores automáticos Meritor están diseñados para una amplia variedad de aplicaciones en vehículos comerciales y han sido probados en miles de millones de kilómetros.

## Ventajas de Desempeño

- Máxima seguridad y robustez
- Ajuste de carrera
- Capacidad de torque de 25,000 in-lbs.
- Diseño de trinquete que simplifica el servicio



EL PESO MÁS  
**LIGERO**  
DISPONIBLE

 **25** CAPACIDAD DE TORQUE DE MIL LIBRAS

 **FÁCIL**  
SERVICIO



## Ajustador Automático Meritor®

El diseño único de Meritor mantiene a los frenos en ajuste constante eliminando la necesidad de ajustes frecuentes de los frenos por debajo del camión. Esto reduce los costos de mantenimiento y las inspecciones por seguridad del vehículo además de mejorar el rendimiento de los frenos.

### Características y Beneficios

- Diseño de trinquete que requiere menos partes movibles, incrementando la durabilidad y confiabilidad
- Diseño de ajuste de carrera
- Mantiene a los frenos propiamente ajustados para reducir el tiempo entre una parada y otra, y alargar la vida de las balatas
- Sellado completo para evitar contaminación interna para una vida más larga
- El ajustador automático más ligero de la industria, el cual aumenta la carga útil y la vida de la leva de freno
- Con purga de grasa para que la leva resista la unión
- Ajustador con trinquete que minimiza el desgaste interno el cual resulta en un diseño más robusto que maximiza la seguridad
- Diseño autónomo que no requiere de correas de sujeción lo cual simplifica el proceso de instalación
- Ajuste manual simple sin resortes anti-retroceso



### Especificaciones del Ajustador Automático

Especificaciones	Ejes Frontales Direccionales	Ejes Motrices y para Remolques (y ejes frontales direccionales con cámaras de aire más grandes)
<b>Longitud de Holgura</b>	5.0", 5.5"	5.0", 5.5", 6.0", 6.5", 7.0"
<b>Configuración de la Horquilla</b>	Rectos o con Offset (Descentrados) 0.625"	Rectos
<b>Tamaño de Ranura de Levas y Número de Dientes</b>	1.25" - 10 1.25" - 24 1.50" - 10 1.50" - 28	1.50" - 10 1.50" - 28 1.625" - 37
<b>Rosca de la Horquilla*</b>	0.50" - 20 dientes para cámaras tipo 9, 12 y 16 0.625" - 18 dientes para cámaras de 20 en adelante	0.625" - 18 dientes para cámaras tipo 20, 24, 30 y 36

\* Roscados métricos disponibles.



Meritor México S. de R.L. de C.V.  
Boulevard NEXXUS ADN #2505,  
Parque Industrial NEXXUS ADN,  
C.P. 65550 Ciénega de Flores, Nuevo León

Contáctanos al  
+52 (81) 81 50 75 78,  
servicioclientes@meritor.com  
o visita Meritor.com

2022 Meritor, Inc.  
Publicado 01/22